

Fontaine lessivielle a haute pression mecawash 1280 v2

Référence : P1B60845690

Détails

Machine de nettoyage manuelle pour robots tondeuses, pièces industrielles et agricoles.

Fonctions

Nettoyage (pression variable jusque 80 bar) et séchage de pièces.
Température de travail : jusqu'à 60°C
Dégraissage.
Cabine de soufflage.

A prévoir pour l'installation :

Arrivée courant 230V mono sur fusible 14,5 A.
Arrivée air comprimé.

Dimensions hors tout : L 1446mm x l 982mm x H 1890mm (couvercle ouvert)

Dimensions utiles : L 1243mm x l 1857mm x H 590mm

Dimension du hublot : 600 x 325 mm

Puissance nominale (KW):

1,9 Kw (chauffe)

1,6 Kw (pompe HP)

Machine de nettoyage manuelle pour robots tondeuses, pièces industrielles et agricoles.

Fonctions

Nettoyage (pression variable jusque 80 bar) et séchage de pièces.
Température de travail : jusqu'à 60°C
Dégraissage.
Cabine de soufflage.

A prévoir pour l'installation :

Arrivée courant 230V mono sur fusible 14,5 A.
Arrivée air comprimé.

Dimensions hors tout : L 1446mm x l 982mm x H 1890mm (couvercle ouvert)

Dimensions utiles : L 1243mm x l 1857mm x H 590mm

Dimension du hublot : 600 x 325 mm

Puissance nominale (KW):

1,9 Kw (chauffe)

1,6 Kw (pompe HP)



Caractéristiques	
Type	Fontaine de nettoyage
Tension (V)	230 V
Ampérage (A)	16 A
Dépression maxi	80
Quantité dans conditionnement de vente	1
Température utilisation maxi (°C)	60 °C