

Cabine de depoussierage

Référence : P1B60845700

Détails

Nettoyage à air comprimé (pistolet)
 Grand volume de chargement.
 Limite la poussière dans l'atelier.
 Gain de temps.
 Protection des collaborateurs (pas de respiration de poussière,...)
 Filtration assurée par un filtre à cartouche, sans déperdition de chaleur (recyclage de l'air).
 Evacuation aisée des déchets via la trappe située à l'intérieur de la machine.

Dimensions hors tout : L 1320mm x l 904mm x H 2105mm
 Dimensions utiles : L 1259mm x l 768mm x H 703mm

A prévoir pour l'installation :
 Arrivée courant 230V mono sur fusible 14,5 A.
 Arrivée air comprimé.

Nettoyage à air comprimé (pistolet)
 Grand volume de chargement.
 Limite la poussière dans l'atelier.
 Gain de temps.
 Protection des collaborateurs (pas de respiration de poussière,...)
 Filtration assurée par un filtre à cartouche, sans déperdition de chaleur (recyclage de l'air).
 Evacuation aisée des déchets via la trappe située à l'intérieur de la machine.

Dimensions hors tout : L 1320mm x l 904mm x H 2105mm
 Dimensions utiles : L 1259mm x l 768mm x H 703mm

A prévoir pour l'installation :
 Arrivée courant 230V mono sur fusible 14,5 A.
 Arrivée air comprimé.



Caractéristiques	
Type	Cabine de dépoussiérage
Tension (V)	230 V
Quantité dans conditionnement de vente	1