

Fontaine lessivielle a haute pression mecawash 1280

Référence : P8A600945680

Détails

Machine de nettoyage manuelle pour robots tondeuses, pièces industrielles et agricoles.

Fonctions

Nettoyage (pression variable jusque 80 bar) et séchage de pièces.
Température de travail : jusqu'à 60°C
Dégraissage.
Cabine de soufflage.

A prévoir pour l'installation :

Arrivée courant 230V mono sur fusible 14,5A.

Arrivée air comprimé.

Dimensions hors tout : L1407mm x l1204mm (couvercle ouvert) x H1890mm (couvercle ouvert)

Puissance nominale (KW):

1,9 Kw (chauffe)

1,6 Kw (pompe HP)

Machine de nettoyage manuelle pour robots tondeuses, pièces industrielles et agricoles.

Fonctions

Nettoyage (pression variable jusque 80 bar) et séchage de pièces.
Température de travail : jusqu'à 60°C
Dégraissage.
Cabine de soufflage.

A prévoir pour l'installation :

Arrivée courant 230V mono sur fusible 14,5A.

Arrivée air comprimé.

Dimensions hors tout : L1407mm x l1204mm (couvercle ouvert) x H1890mm (couvercle ouvert)

Puissance nominale (KW):

1,9 Kw (chauffe)

1,6 Kw (pompe HP)



Caractéristiques	
Type	Machine de nettoyage
Pression maxi (bar)	80 bar
Ampérage (A)	14.5 A
Tension alimentation (V)	230 V
Quantité dans conditionnement de vente	1
Température utilisation maxi (°C)	60 °C