

## Meuleuse d'angle wp 2200-230 metabo

Référence : P9001R43033

### Détails

Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe.  
 Interrupteur Paddle ( poignée homme-mort) pour une protection élevée de l'utilisateur.  
 Interrupteur de sécurité METABO empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil.

#### Equipements standards

Capot de protection  
 Flasque d'appui  
 Écrou à deux trous frontaux  
 Poignée supplémentaire.  
 Clé à ergots.

Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe.  
 Interrupteur Paddle ( poignée homme-mort) pour une protection élevée de l'utilisateur.  
 Interrupteur de sécurité METABO empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil.

#### Equipements standards

Capot de protection  
 Flasque d'appui  
 Écrou à deux trous frontaux  
 Poignée supplémentaire.  
 Clé à ergots.



Caractéristiques	
Modèle	WP 2200-230
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	6600 trs/min
Couple (Nm)	13,5 nm
Longueur de câble (m)	4 m
Puissance utile (W)	1520 W
Puissance nominale (W)	2200 W
Filetage broche (mm)	M 14 mm
Ø du disque (mm)	230
Poids sans câble (kg)	5,2 kg
Vitesse rotation charge nominale (tr/min)	4300 trs/min
Quantité dans conditionnement de vente	1