

## Panneau solaire rigide spectra perc-s 30w marlec

Référence : P9000R308200

### Détails

Les Panneaux Solaires photovoltaïques Spectra PERC-S de MARLEC permettent d'alimenter et de recharger rapidement vos batteries pour des applications récréatives ou industrielles.

Leur rendement énergétique est 25 à 30% supérieur aux panneaux conventionnels grâce à l'utilisation de cellules hauts rendement PERC et d'un assemblage spécifique tuilé Shingle par colle à l'argent.

Les cellules PERC monocristallines haut rendement avec assemblage tuilé contiennent un composant réfléchissant.

A puissance égale, les panneaux PERC-S sont donc plus petits et plus compacts.

La plage de fonctionnement journalière de ces panneaux solaires est donc plus large.

Le cadre professionnel en aluminium anodisé est renforcé évitant ainsi toute distorsion.

Le verre trempé est anti-reflets ce qui améliore ainsi la pénétration des rayons solaires.

Le cadre et les cellules sont de couleur noire ce qui les rend particulièrement esthétiques.

Les Panneaux Solaires photovoltaïques Spectra PERC-S de MARLEC permettent d'alimenter et de recharger rapidement vos batteries pour des applications récréatives ou industrielles.

Leur rendement énergétique est 25 à 30% supérieur aux panneaux conventionnels grâce à l'utilisation de cellules hauts rendement PERC et d'un assemblage spécifique tuilé Shingle par colle à l'argent.

Les cellules PERC monocristallines haut rendement avec assemblage tuilé contiennent un composant réfléchissant.

A puissance égale, les panneaux PERC-S sont donc plus petits et plus compacts.

La plage de fonctionnement journalière de ces panneaux solaires est donc plus large.

Le cadre professionnel en aluminium anodisé est renforcé évitant ainsi toute distorsion.

Le verre trempé est anti-reflets ce qui améliore ainsi la pénétration des rayons solaires.

Le cadre et les cellules sont de couleur noire ce qui les rend particulièrement esthétiques.



Caractéristiques	
Longueur (mm)	515 mm
Modèle	PERC-C 30
Indice de protection	IP65
Température mini (°C)	-40 °C
Température maxi (°C)	90 °C
Types de produits	PANNEAU SOLAIRE CHARGEUR
Puissance Nominale STC (Pm)	30 W
Tension MPP (Vmp)	19.04 V
Courant MPP (Imp)	1 A

Tension de circuit ouvert (Voc)	21 V
Rendement du panneau 5(%)	18.32 %
Tolérance (%)	de 0 à +3% %
Câbles	Boitier raccordement non câblé
Quantité dans conditionnement de vente	1