

Panneau solaire rigide spectra perc-s 240w marlec

Référence : P9000R308205

Détails

Les Panneaux Solaires photovoltaïques Spectra PERC-S de MARLEC permettent d'alimenter et de recharger rapidement vos batteries pour des applications récréatives ou industrielles.

Leur rendement énergétique est 25 à 30% supérieur aux panneaux conventionnels grâce à l'utilisation de cellules hauts rendement PERC et d'un assemblage spécifique tuilé Shingle par colle à l'argent.

Les cellules PERC monocristallines haut rendement avec assemblage tuilé contiennent un composant réfléchissant.

A puissance égale, les panneaux PERC-S sont donc plus petits et plus compacts.

La plage de fonctionnement journalière de ces panneaux solaires est donc plus large.

Le cadre professionnel en aluminium anodisé est renforcé évitant ainsi toute distorsion.

Le verre trempé est anti-reflets ce qui améliore ainsi la pénétration des rayons solaires.

Le cadre et les cellules sont de couleur noire ce qui les rend particulièrement esthétiques.

Les Panneaux Solaires photovoltaïques Spectra PERC-S de MARLEC permettent d'alimenter et de recharger rapidement vos batteries pour des applications récréatives ou industrielles.

Leur rendement énergétique est 25 à 30% supérieur aux panneaux conventionnels grâce à l'utilisation de cellules hauts rendement PERC et d'un assemblage spécifique tuilé Shingle par colle à l'argent.

Les cellules PERC monocristallines haut rendement avec assemblage tuilé contiennent un composant réfléchissant.

A puissance égale, les panneaux PERC-S sont donc plus petits et plus compacts.

La plage de fonctionnement journalière de ces panneaux solaires est donc plus large.

Le cadre professionnel en aluminium anodisé est renforcé évitant ainsi toute distorsion.

Le verre trempé est anti-reflets ce qui améliore ainsi la pénétration des rayons solaires.

Le cadre et les cellules sont de couleur noire ce qui les rend particulièrement esthétiques.



| Caractéristiques | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Longueur (mm) | 1203 mm |
| Modèle | PERC-S 240 |
| Indice de protection | IP68 + 2 diodes bypass |
| Température mini (°C) | -40 °C |
| Température maxi (°C) | 90 °C |
| Types de produits | PANNEAU SOLAIRE CHARGEUR |
| Puissance Nominale STC (Pm) | 240 W |
| Tension MPP (Vmp) | 55 V |
| Courant MPP (Imp) | 4.36 A |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tension de circuit ouvert (Voc) | 66.3 V |
| Rendement du panneau 5(%) | 21.17 % |
| Câbles | 2 câbles de 900mm / 4 mm ² |
| Type de connecteurs | MC4 |
| Quantité dans conditionnement de vente | 1 |