

Nettoyeur eau froide fdx blade xl 15l/min 310 bar comet

Référence : P9001R007084

Détails

Moteur essence Honda GX
Pompe triplex Comet EWD-K avec Pressure Booster pour maximiser la pression à la sortie, 3 pistons en céramique, une culasse en laiton et une vanne de réglage de pression.
Réservoir détergent 5 L avec filtre de remplissage et bouchon.
Entretien facile du filtre d'arrivée d'eau.
Dispositif de sécurité manque d'huile moteur.
Manomètre.
Roues pneumatiques Ø 300 mm avec moyeu en acier.
Pieds stabilisateurs en caoutchouc.
Carénage pompe en acier inoxydable sur demande.
Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe.
PRESSURE BOOSTER SYSTÈME

Livré avec :

Pistolet avec raccord tournant.
Lance tête réglable détergent.
Flexible armé.
filtre d'arrivée d'eau.
Vanne thermostatique.

Moteur essence Honda GX
Pompe triplex Comet EWD-K avec Pressure Booster pour maximiser la pression à la sortie, 3 pistons en céramique, une culasse en laiton et une vanne de réglage de pression.
Réservoir détergent 5 L avec filtre de remplissage et bouchon.
Entretien facile du filtre d'arrivée d'eau.
Dispositif de sécurité manque d'huile moteur.
Manomètre.
Roues pneumatiques Ø 300 mm avec moyeu en acier.
Pieds stabilisateurs en caoutchouc.
Carénage pompe en acier inoxydable sur demande.
Vanne thermostatique (VST) pour protection pompe.
PRESSURE BOOSTER SYSTÈME

Livré avec :

Pistolet avec raccord tournant.
Lance tête réglable détergent.
Flexible armé.
filtre d'arrivée d'eau.
Vanne thermostatique.



Caractéristiques	
Référence OEM	9066010400
Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	3400 trs/min
Pression maxi (bar)	310 bar
Puissance (CV)	13 CV
Longueur flexible (m)	10 m
Débit maxi (l/min)	15 l/min
Moteur	Thermique

Quantité dans conditionnement de vente	1
--	---