

## Nettoyeur eau chaude kf extra 21l/min 170 bar comet

Référence : P9001R007128

### Détails

Réservoir gasoil 19 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau.

Aspiration détergent en haute pression avec vanne de réglage.

Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau.

Grandes roues solides (ø 300 mm)

Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)

Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)

Vanne de réglage de pression professionnelle.

TotalStop Retardé.

Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)

Chaudière verticale avec double spire.

Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable.

Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante.

Certification PED 2014/68/CE cat. II.

Brûleur équipé d'un contrôleur de débit.

Soupape de sécurité.

Protection thermique de la chaudière.

Démarrage temporisé de la chaudière.

Pompe TRIPLEX RW Premium avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton.

Réservoir à détergent : 16 l.

#### Livré avec :

Pistolet avec extension et raccord tournant.

Lance coudée.

Flexible armé.

Kit système anti-calcaire 24V AC

Kit contrôle de flamme.

Réservoir gasoil 19 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau.

Aspiration détergent en haute pression avec vanne de réglage.

Trappe pratique pour l'inspection et l'entretien du filtre à eau.

Grandes roues solides (ø 300 mm)

Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)

Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min)

Vanne de réglage de pression professionnelle.

TotalStop Retardé.

Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)

Chaudière verticale avec double spire.

Enveloppe de la chaudière en acier inoxydable.

Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante.

Certification PED 2014/68/CE cat. II.

Brûleur équipé d'un contrôleur de débit.

Soupape de sécurité.

Protection thermique de la chaudière.

Démarrage temporisé de la chaudière.

Pompe TRIPLEX RW Premium avec 3 pistons en céramique et culasse en laiton.

Réservoir à détergent : 16 l.

#### Livré avec :

Pistolet avec extension et raccord tournant.

Lance coudée.

Flexible armé.

Kit système anti-calcaire 24V AC

Kit contrôle de flamme.



Référence OEM	9051080200
Type	Eau chaude
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	170 bar
Puissance (CV)	9 CV
Longueur flexible (m)	10 m
Puissance absorbée (KW)	7.6 Kw
Débit maxi (l/min)	21 l/min
Moteur	Triphasé
Température maxi (°C)	140 °C
Quantité dans conditionnement de vente	1