

Nettoyeur eau chaude km classic 15l/min 170 bar comet

Référence : P9001R007129

Détails

Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
Aspiration détergent en haute pression avec robinet de réglage
Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec la pompe Comet ZW
Vanne de réglage de pression
TotalStop Retardé
Démarrage temporisé de la chaudière
Soupape de sécurité professionnelle
Protection thermique de la chaudière
Interrupteur rotatif de mise en marche
Protection ampérométrique du moteur et du contacteur
Thermostat de réglage de température
Voyant manque gasoil
Moteur électrique à induction (asynchrone).
Pompes triplex ZW avec pistons en céramique et culasse en laiton
Groupe de ventilation chaudière indépendant.
Réservoir à détergent : 3.5 l.

Livré avec :

Pistolet avec raccord tournant.
Lance coudée.
Flexible armé.

Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
Aspiration détergent en haute pression avec robinet de réglage
Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec la pompe Comet ZW
Vanne de réglage de pression
TotalStop Retardé
Démarrage temporisé de la chaudière
Soupape de sécurité professionnelle
Protection thermique de la chaudière
Interrupteur rotatif de mise en marche
Protection ampérométrique du moteur et du contacteur
Thermostat de réglage de température
Voyant manque gasoil
Moteur électrique à induction (asynchrone).
Pompes triplex ZW avec pistons en céramique et culasse en laiton
Groupe de ventilation chaudière indépendant.
Réservoir à détergent : 3.5 l.

Livré avec :

Pistolet avec raccord tournant.
Lance coudée.
Flexible armé.



Caractéristiques	
Référence OEM	9060037200
Type	Eau chaude
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	170 bar
Puissance (CV)	5.5 CV
Puissance absorbée (KW)	5 Kw

Débit maxi (l/min)	15 l/min
Moteur	Triphasé
Température maxi (°C)	110 °C
Quantité dans conditionnement de vente	1