

Nettoyeur eau froide k250tsr classic 15l/min 170 bar comet

Référence : P9001R007236

Détails

Le nettoyeur K 250 TSR classic est équipé d'un moteur électrique à induction (asynchrone).
POMPE TRIPLEX LW-K 250
3 pistons céramiques et culasse en laiton.
Robuste châssis tubulaire en acier équipé d'une structure en plastique moulé par injection
Rangements pratiques pour pistolet et lance.
Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression.
Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant.
Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales.
Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur.
Réglage du produit détergent avec filtre.
Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage.
Manomètre de pression.
Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec protection extérieure anti-corrosion.
Vanne by-pass intégrée professionnelle.
TotalStop Retardé.
Pompe auto-amorçante avec dispositif EASY-START pour modèles monophasés.
Réservoir détergent 3.5 litres amovible.
Interrupteur rotatif.
Protection thermique du moteur.

Livré avec :

Pistolet.
Lance à jet réglable.
Flexible armé.

Le nettoyeur K 250 TSR classic est équipé d'un moteur électrique à induction (asynchrone).
POMPE TRIPLEX LW-K 250
3 pistons céramiques et culasse en laiton.
Robuste châssis tubulaire en acier équipé d'une structure en plastique moulé par injection
Rangements pratiques pour pistolet et lance.
Supports pour câble d'alimentation et pour flexible haute pression.
Simplicité d'entretien par démontage du carénage avant.
Grandes roues (Ø210 mm) pour une manipulation aisée dans les escaliers et les surfaces inégales.
Réservoir de détergent amovible avec niveau visible de l'extérieur.
Réglage du produit détergent avec filtre.
Aspiration du produit détergent en basse pression avec dosage.
Manomètre de pression.
Moteur 4 pôles (1400 tr/min) avec protection extérieure anti-corrosion.
Vanne by-pass intégrée professionnelle.
TotalStop Retardé.
Pompe auto-amorçante avec dispositif EASY-START pour modèles monophasés.
Réservoir détergent 3.5 litres amovible.
Interrupteur rotatif.
Protection thermique du moteur.

Livré avec :

Pistolet.
Lance à jet réglable.
Flexible armé.



Caractéristiques	
Référence OEM	9057011000
Type	Eau froide
Vitesse de rotation (tr/min)	1400 trs/min
Tension (V)	400 V
Pression maxi (bar)	170 bar
Puissance (CV)	5.5 CV
Longueur flexible (m)	15 m
Puissance absorbée (KW)	5 Kw
Débit maxi (l/min)	15 l/min
Moteur	Triphasé
Quantité dans conditionnement de vente	1