

## Joint spi adaptable 40x65x18,5

Référence : P1BEP000184

### Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Deutz/John Deere/Valtra/Valmet

Diamètre Intérieur : 40mm


Diamètre Extérieur : 65mm

Epaisseur : 18,5mm

Référence Origine : 04386559, 12013226, 31953100, 4386559, 6005030410, 84021803, F222301020230, L209641, V31953100, X550.083.606.000, X550083600000, X550083606000

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe.

Référence Origine : 40002570, 4996794, 5106085, 5111415, FA5111415



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	18.5
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	65
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	40
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

