

Joint spi adaptable 48x75x14/17


Référence : P1BEP000185

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Claas/Renault/Landini/Massey Ferguson/Mc Cormick/Valtra/Valmet
 Diamètre Intérieur : 48mm
 Diamètre Extérieur : 75mm
 Epaisseur : 14/17mm
 Référence Origine : 053833R1, 1-33-742-108, 12015395, 133742108, 14615016, 300167A1, 300167A1, 339592, 339592CA, 35606600, 3665707M1, 3785501M1, 3785501M2, 4213269M1, 53833R1, 6000104509, 6269948M1, 81880400, CA339592, LL7160644, V35606600, V81880400, VA339592, VEDI339592

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe.

Référence Origine : 053833R1, 1-33-742-108, 12015395, 133742108, 14615016, 300167A1, 300167A1, 339592, 339592CA, 35606600, 3665707M1, 3785501M1, 3785501M2, 4213269M1, 53833R1, 6000104509, 6269948M1, 81880400, CA339592, LL7160644, V35606600, V81880400, VA339592, VEDI339592



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	14/17
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	75
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	48
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

