


Joint spi adaptable 45x65x18,5

Référence : P1BEP000199

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Claas/Renault/Fendt/JCB/John Deere/Massey Ferguson
 Diamètre Intérieur : 45mm
 Diamètre Extérieur : 65mm
 Epaisseur : 18,5mm
 Référence Origine : 000051726, 04383060, 04388209, 1-33-742-072, 12012377, 133742072, 2.1529.112.0, 215291120, 311564A1, 31790500, 33424500, 4383060, 4388209, 4590450047, 4960849, 5169122, 51726, 5183845, 6005009867, 6282164M1, 87611413, 904/50047, 904/50047R, 90450047, 9840518, MC311564A1, V31790500, V33424500, W8002370, X550.096.901.000, X550096901000, Z101516

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe.



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	18.5
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	65
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	45
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

