

## Bague de pivot de moyeu adaptable pour tracteurs Case-Ih/Fiat/Ford/Manitou/New Holland

Référence : P1BEP000203

### Détails

Bague pivot de moyeu adaptable Case-Ih/Fiat/Ford/Manitou/New Holland

Diamètre Intérieur : 35mm

Diamètre Extérieur : 52mm

Epaisseur : 16,5mm

Référence Origine : 03225030, 09967999, 101288-35D, 10128835D, 137700410829, 1900830, 3225030, 3523060M1, 3541400M1, 37700410829, 4233346M1, 475265, 499465, 501556, 501556GT, 56377, 83982431, 93-0808, 930808, 9667999, 9967999, BO10128835D, CA0123641, CAR, 123641, CAR123641, CARR123641, EQ501556, ER123641, F4233346M1, M101288-35D, M10128835D, N14372, SA506971, VA123641



Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence

Origine : 03225030, 09967999, 101288-35D, 10128835D, 137700410829, 1900830, 3225030, 3523060M1, 3541400M1, 37700410829, 4233346M1, 475265, 499465, 501556, 501556GT, 56377, 83982431, 93-0808, 930808, 9667999, 9967999, BO10128835D, CA0123641, CAR, 123641, CAR123641, CARR123641, EQ501556, ER123641, F4233346M1, M101288-35D, M10128835D, N14372, SA506971, VA123641

Caractéristiques	
Types de produits	Carter du moyeu