

Joint spi adaptable 165x190x15,5/17

Référence : P1BEP000229

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Fiat/Ford/Landini/Massey Ferguson/New Holland/ Steyr

Diamètre Intérieur : 165mm


Diamètre Extérieur : 190mm

Epaisseur : 15,5/17mm

Référence Origine : 1760600502, 3015376X1, 3019959, 3019959X1, 3426809M1, 3429791M1, 3429004, 3429004X1, 3429791M1, 3696866M2, 3716210M1, 5137109, 5177708, 5177708N, 5184116, 6005004463, 87309584, 9852370, FA5137109, S62305, X1760600502

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence

Origine : 1760600502, 3015376X1, 3019959, 3019959X1, 3426809M1, 3429791M1, 3429004, 3429004X1, 3429791M1, 3696866M2, 3716210M1, 5137109, 5177708, 5177708N, 5184116, 6005004463, 87309584, 9852370, FA5137109, S62305, X1760600502



Caractéristiques	
Types de produits	Carter du moyeu