

## Joint spi adaptable 108x130x12.50

Référence : P1BEP000234

### Détails

Joint spi arrière de villebrequin adaptable pour tracteurs Case-Ih/Claas /Renault/Deutz/Fendt/Fiat/Hurlimann/Lamborghini/Same/Steyr/Zetor


Diamètre Intérieur : 108mm

Diamètre Extérieur : 130mm

Epaisseur : 12,50mm

Référence Origine : 12189888, 129164, 130100010728, 1966693C1, 215290730, 253138701, 291529073, 3055310R92, 3138701, 3138701R1, 3138701R91, 3228457R1, 604961291104, 84327248, 932516, F515200010010, MC1966693C1, VPC5006, X550174901000, X55017490200

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 12189888, 129164, 130100010728, 1966693C1, 215290730, 253138701, 291529073, 3055310R92, 3138701, 3138701R1, 3138701R91, 3228457R1, 604961291104, 84327248, 932516, F515200010010, MC1966693C1, VPC5006, X550174901000, X55017490200



Caractéristiques	
Longueur (mm)	Non Connue
Epaisseur (mm)	12.50
Largeur (mm)	Non Connue
Type	D
Types de produits	Bague d'Etanchéité
Ø Ext (mm)	130.00
Ø Int (mm)	108.00