

## Joint spi adaptable 110x140x14

Référence : P1BEP000236

### Détails

Joint spi arrière de vilbrequin adaptable pour tracteurs Massey Ferguson

Diamètre Intérieur : 110mm


Diamètre Extérieur : 140mm

Epaisseur : 14mm

Référence Origine : 162000010703, 299939A1, 3637618M1, 47109174, 5AP837079705, 5AP837091172, 614100002, 614400002, 614400002, 614500002, 6219774M1, 800002050, 800045442, 83614400002, 837079705, 837091172, 837091172\*, 924523.0058, 9245230058, LA614500002, V614100002, V614400002, V614500002, V837074841, V837079705, V837091172

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence

Origine : 162000010703, 299939A1, 3637618M1, 47109174, 5AP837079705, 5AP837091172, 614100002, 614400002, 614400002, 614500002, 6219774M1, 800002050, 800045442, 83614400002, 837079705, 837091172, 837091172\*, 924523.0058, 9245230058, LA614500002, V614100002, V614400002, V614500002, V837074841, V837079705, V837091172



Caractéristiques	
Longueur (mm)	Non Connue
Epaisseur (mm)	14.00
Largeur (mm)	Non Connue
Type	B
Types de produits	Bague d'Etanchéité
Ø Ext (mm)	140.00
Ø Int (mm)	110.00