

Joint spi adaptable 115x140x13.50

Référence : P1BEP000237

Détails

Joint spi arrière de villebrequin adaptable pour tracteurs
Claas/Renault/David Brown/Deutz/Fendt

Diamètre Intérieur : 115mm


Diamètre Extérieur : 140mm

Epaisseur : 13,50mm

Référence Origine : 01014589, 01160097, 0223, 413, 02234134, 04150783, 04152349, 0423, 7267, 04230193, 04230392, 04232267, 0634310200, 1014589, 1160097, 20020387, 20306765, 223413, 2234134, 4150783, 4152349, 4230193, 4230392, 4232267, 4237267, 6005000566, 6005026218, 634310200, 900.03.07.4377, 90003074377, A5584216, A6984038, B513934, D1160097, D2232134, D2234134, D4150783, D4230193, D4230392, D4232267, F100004150783, F148.200.210.030, F148200210030, HCD4230392, K262708, K306765, K4150783, S57544, S69980, SA380001, SA380002, VD04230392, VD04232267, VPC5016



Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 01014589, 01160097, 0223, 413, 02234134, 04150783, 04152349, 0423, 7267, 04230193, 04230392, 04232267, 0634310200, 1014589, 1160097, 20020387, 20306765, 223413, 2234134, 4150783, 4152349, 4230193, 4230392, 4232267, 4237267, 6005000566, 6005026218, 634310200, 900.03.07.4377, 90003074377, A5584216, A6984038, B513934, D1160097, D2232134, D2234134, D4150783, D4230193, D4230392, D4232267, F100004150783, F148.200.210.030, F148200210030, HCD4230392, K262708, K306765, K4150783, S57544, S69980, SA380001, SA380002, VD04230392, VD04232267, VPC5016



Caractéristiques	
Longueur (mm)	Non Connue
Epaisseur (mm)	16.00
Largeur (mm)	Non Connue
Type	D
Types de produits	Bague d'Etanchéité
Ø Ext (mm)	140.00
Ø Int (mm)	115.00