

Joint spi adaptable 122.70x146.20x13/19

Référence : P1BEP000242

Détails

Joint spi arrière de villebrequin adaptable pour tracteurs John Deere


Diamètre Intérieur : 122,70mm

Diamètre Extérieur : 146,20mm

Epaisseur : 13/19mm

Référence Origine : AR26438, AR30382, AR34682, AR49650, AR63095, HCNRE22764, JD63095AR, JXRE520036, R26051, RE14953, RE17352, RE22764, RE504363, RE520036, TRE22764

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : AR26438, AR30382, AR34682, AR49650, AR63095, HCNRE22764, JD63095AR, JXRE520036, R26051, RE14953, RE17352, RE22764, RE504363, RE520036, TRE22764



Caractéristiques	
Longueur (mm)	Non Connue
Epaisseur (mm)	18.00
Largeur (mm)	Non Connue
Type	D
Types de produits	Bague d'Etanchéité
Ø Ext (mm)	146.00
Ø Int (mm)	123.00