

Joint spi adaptable 121.8x150x13/15

Référence : P1BEP000256

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Ford/John Deere/Valtra/Valmet

Diamètre Intérieur : 121,8mm


Diamètre Extérieur : 150mm

Epaisseur : 13/15mm

Référence Origine : 0734-309-317, 0734-309-421, 0750-110-147, 12019618, 1365084, 1456320, 1964235C1, 1964235C2, 31062710, 475907, 5904658571, 5904662631, 734309421, 750110147, 757380, 81309C1, 81310C1, 81311C1, 81311X1, 81869544, 83961216, 84295352, AL68210, L41258, MC1964235C2, N203744, V31062700, V31062710, XKBT-00532, XKBT00201, XKBT201, XKBT532, ZF.03007.00, ZF0300700, ZF0734309421, ZF0734309421H, ZF0750110147, ZGAQ-05509, ZGAQ-07450, ZGAQ-07633, ZGAQ5509, ZGAQ7450, ZGAQ7633, ZO0750110147, ZP0734309421, ZP0734317062, ZP0750110140, ZP0750110147



Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 0734-309-317, 0734-309-421, 0750-110-147, 12019618, 1365084, 1456320, 1964235C1, 1964235C2, 31062710, 475907, 5904658571, 5904662631, 734309421, 750110147, 757380, 81309C1, 81310C1, 81311C1, 81311X1, 81869544, 83961216, 84295352, AL68210, L41258, MC1964235C2, N203744, V31062700, V31062710, XKBT-00532, XKBT00201, XKBT201, XKBT532, ZF.03007.00, ZF0300700, ZF0734309421, ZF0734309421H, ZF0750110147, ZGAQ-05509, ZGAQ-07450, ZGAQ-07633, ZGAQ5509, ZGAQ7450, ZGAQ7633, ZO0750110147, ZP0734309421, ZP0734317062, ZP0750110140, ZP0750110147



Caractéristiques	
Types de produits	Carter du moyeu