

Joint spi adaptable 136.8x165x13

Référence : P1BEP000260

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Deutz/Fendt/Ford/John Deere

Diamètre Intérieur : 136,8mm

Diamètre Extérieur : 165mm


Epaisseur : 13mm

Référence Origine : 0.900.0289.0, 04349971, 04350405, 04393239, 0734-309-422, 0750-110-141, 0750-110-156, 0750-110-156-AS, 0750-110-156S, 090002890, 12019619, 153318775, 1964236C1, 1964236c1, 4349971, 4350405, 4393239, 473, 671, 473671, 5904662669, 7014331, 734309422, 750110141, 750110156, 750110156AS, 750110156S, 81867542, 83946555, 90002890, AL200971, AL38045, AL68616, F199.300.020.261, F199300020261, JXAL200971, MC1964236C1, T116819, T82558, ZF0734309422, ZF0750110156, ZGAQ-07632, ZGAQ7632, ZP0750110156, ZP750110156



Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence

Origine : 0.900.0289.0, 04349971, 04350405, 04393239, 0734-309-422, 0750-110-141, 0750-110-156, 0750-110-156-AS, 0750-110-156S, 090002890, 12019619, 153318775, 1964236C1, 1964236c1, 4349971, 4350405, 4393239, 473, 671, 473671, 5904662669, 7014331, 734309422, 750110141, 750110156, 750110156AS, 750110156S, 81867542, 83946555, 90002890, AL200971, AL38045, AL68616, F199.300.020.261, F199300020261, JXAL200971, MC1964236C1, T116819, T82558, ZF0734309422, ZF0750110156, ZGAQ-07632, ZGAQ7632, ZP0750110156, ZP750110156



Caractéristiques	
Types de produits	Carter du moyeu