

Joint spi adaptable 140x170x14.5/16

Référence : P1BEP000262

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Manitou/Merlo

Diamètre Intérieur : 140mm

Diamètre Extérieur : 170mm

Epaisseur : 14,5/16mm

Référence Origine : 001-21-3211, 001213211, 055393, 0562503, 07.0709.0205, 0707090205, 1000113778, 12016688B, 1213211, 32010011, 3984061, 3984276, 4237836M1, 5370651802, 5370652014, 562503, 565A0100, 565A100, 5H.001213211, 5H.1770600901, 604656, 6052453, 62N351-32130, 62N35132130, 639636, 6912846, 7-229-582, 7-229-951, 7.0709.0205, 707090205, 71482497, 7229582, 76086067, 76094093, 76094103, 800-10669, 80010669, 85806975, 85825659, 90010890, 923636074, 9236360740, A4182460A, DA1770600901, J562503, KH3632, MA604656, MVKH3632, NH85806975, NH85825659, VKH3632, X001213211, X1213211, Z101760



Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 001-21-3211, 001213211, 055393, 0562503, 07.0709.0205, 0707090205, 1000113778, 12016688B, 1213211, 32010011, 3984061, 3984276, 4237836M1, 5370651802, 5370652014, 562503, 565A0100, 565A100, 5H.001213211, 5H.1770600901, 604656, 6052453, 62N351-32130, 62N35132130, 639636, 6912846, 7-229-582, 7-229-951, 7.0709.0205, 707090205, 71482497, 7229582, 76086067, 76094093, 76094103, 800-10669, 80010669, 85806975, 85825659, 90010890, 923636074, 9236360740, A4182460A, DA1770600901, J562503, KH3632, MA604656, MVKH3632, NH85806975, NH85825659, VKH3632, X001213211, X1213211, Z101760

Caractéristiques	
Types de produits	Carter du moyeu