

Joint spi adaptable 190x220x16/18

Référence : P1BEP000273

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Fiat/Ford/Landini/Massey Ferguson/New Holland/Steyr

Diamètre Intérieur : 190mm

Diamètre Extérieur : 220mm

Épaisseur : 16/18mm

Référence Origine : 0.900.0103.9, 3015547, 3015547X1, 3019960, 3426753M1, 3428317M1, 3428503M1, 3428504M1, 3429, 815M1, 3429815, 3429815M1, 3429815M2, 3429815M3, 3789645M1, 5178141, 5183844, 706838A1, 86027229, 87355801, 90001039, CAR140497, MAT-CZZ-05809, MATCZZ5809, MC706838A1, VPJ2874

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence

Origine : 0.900.0103.9, 3015547, 3015547X1, 3019960, 3426753M1, 3428317M1, 3428503M1, 3428504M1, 3429, 815M1, 3429815, 3429815M1, 3429815M2, 3429815M3, 3789645M1, 5178141, 5183844, 706838A1, 86027229, 87355801, 90001039, CAR140497, MAT-CZZ-05809, MATCZZ5809, MC706838A1, VPJ2874



Caractéristiques	
Types de produits	Carter du moyeu