


## Joint spi adaptable 28x45x10

Référence : P1BEP000274

### Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/John Deere  
 Diamètre Intérieur : 28mm  
 Diamètre Extérieur : 45mm  
 Epaisseur : 10mm  
 Référence Origine : 0.900.1450.9, 04322724, 12019323,  
 139900410715, 153317509, 1927531ZP, 1927532ZP, 216597R1,  
 3226006R1, 4322724, 83953217, 90014509, 9360357, AL32893,  
 F138.314.020.580, F138314020580, JXAL32893

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 0.900.1450.9, 04322724, 12019323, 139900410715, 153317509, 1927531ZP, 1927532ZP, 216597R1, 3226006R1, 4322724, 83953217, 90014509, 9360357, AL32893, F138.314.020.580, F138314020580, JXAL32893



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	10
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	45
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	28
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

