

Joint spi adaptable 30x44x11

Référence : P1BEP000275

Détails


Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Claas/Renault/Massey Ferguson/Mc Cormick/Steyr

Diamètre Intérieur : 30mm

Diamètre Extérieur : 44mm

Epaisseur : 11mm

Référence Origine : 0.900.0716.8, 006500345C1, 07.0711.0020, 0707110020, 1-33-741-608, 10-905610, 10/905610, 10905610, 11123, 118516, 12001879, 133741608, 157745, 1966191C1, 1996191C1, 2026024, 20740, 210401279, 2412011, 3019952X1, 33-741-608, 33741608, 36015580, 3601558E1, 3983369, 4102622A, 6000102135, 6500345C1, 6962485, 7.0711.0020, 707110020, 75252-7, 752527, 8012103033004, 81238600, 83983369, 85805970, 90007168, A118516, A4102622A, A851185, CA0118516, CAR118516, ER118516, FRA200118516, JA4102622A, JXRE45936, MC1966191C1, POR118516, RE45936, S641669, T641669, V81238600, VA118516



Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence

Origine : 0.900.0716.8, 006500345C1, 07.0711.0020, 0707110020, 1-33-741-608, 10-905610, 10/905610, 10905610, 11123, 118516, 12001879, 133741608, 157745, 1966191C1, 1996191C1, 2026024, 20740, 210401279, 2412011, 3019952X1, 33-741-608, 33741608, 36015580, 3601558E1, 3983369, 4102622A, 6000102135, 6500345C1, 6962485, 7.0711.0020, 707110020, 75252-7, 752527, 8012103033004, 81238600, 83983369, 85805970, 90007168, A118516, A4102622A, A851185, CA0118516, CAR118516, ER118516, FRA200118516, JA4102622A, JXRE45936, MC1966191C1, POR118516, RE45936, S641669, T641669, V81238600, VA118516

Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	11
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	44
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	30
Types de produits	Cardan

L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue