

## Joint spi adaptable 35x52x16

Référence : P1BEP000280

### Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/David Brown/Ford/Landini/Mc Cormick/Valtra/Valmet

Diamètre Intérieur : 35mm


Diamètre Extérieur : 52mm

Epaisseur : 16mm

Référence Origine : 03214990, 040936R1, 09968020, 100514-11W, 10051411W, 108, 948, 108948, 116722, 13475534M1, 137700410830, 14002932, 23116722, 240207905, 2425017, 295151A1, 3214990, 3475534, 3475534M1, 3541441M1, 37700410830, 40936R1, 499480, 501521, 501521GT, 51275, 5194291, 593330, 6000101409, 633763, 8034678, 81863199, 83949435, 85824346, 93-0847, 930847, 94003215273, 977767, 9968020, CA0116722, CAR116722, D149731, EQ501521, JXEQ501521, K262143, KH1209, M10514-11W, M1051411W, MCK262143, V600201, VKH1209



Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 03214990, 040936R1, 09968020, 100514-11W, 10051411W, 108, 948, 108948, 116722, 13475534M1, 137700410830, 14002932, 23116722, 240207905, 2425017, 295151A1, 3214990, 3475534, 3475534M1, 3541441M1, 37700410830, 40936R1, 499480, 501521, 501521GT, 51275, 5194291, 593330, 6000101409, 633763, 8034678, 81863199, 83949435, 85824346, 93-0847, 930847, 94003215273, 977767, 9968020, CA0116722, CAR116722, D149731, EQ501521, JXEQ501521, K262143, KH1209, M10514-11W, M1051411W, MCK262143, V600201, VKH1209



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	16
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	52
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	35
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue

Position

6

E3 (mm)

Non Connue