

Joint spi adaptable 35x92x13/27

Référence : P1BEP000282

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Claas/Renault/Deutz/Fendt/Hurlimann/Lamborghini/Landini/Massey Ferguson/Mc Cormick/Same/Valmet/Valtra

Diamètre Intérieur : 35mm

Diamètre Extérieur : 92mm

Epaisseur : 13/27mm

Référence Origine : 0.900.0087.0, 053974R1, 247534A1, 325247534A1, 34057800, 3665412M1, 3785540M1, 51336005, 53974R1, 6000103332, 7700041551, 90000870, 93-5255, 935255, C134339, F339300020060, V34057800

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence

Origine : 0.900.0087.0, 053974R1, 247534A1, 325247534A1, 34057800, 3665412M1, 3785540M1, 51336005, 53974R1, 6000103332, 7700041551, 90000870, 93-5255, 935255, C134339, F339300020060, V34057800



Caractéristiques	
Types de produits	Entrée du différentiel - couple conique