

Joint spi adaptable 37x52x14

Référence : P1BEP000285

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Ford/John Deere


Diamètre Intérieur : 37mm

Diamètre Extérieur : 52mm

Epaisseur : 14mm

Référence Origine : 0734309263, 1000206403, 133700410850, 1433221, 5194109263, 734309263, 81411C1, 81411C2, 81411C3, 83956841, 83961163, 9360892, AL63351, AL68702, JXAL68702, MC81411C2, ZF0734309427, ZF0750110133, ZP0734309168, ZP0734309254, ZP0750110133, ZP734309168, ZP734309254

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 0734309263, 1000206403, 133700410850, 1433221, 5194109263, 734309263, 81411C1, 81411C2, 81411C3, 83956841, 83961163, 9360892, AL63351, AL68702, JXAL68702, MC81411C2, ZF0734309427, ZF0750110133, ZP0734309168, ZP0734309254, ZP0750110133, ZP734309168, ZP734309254



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	14
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	52
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	37
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

