

## Joint spi adaptable 40x55x10

Référence : P1BEP000286

### Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-IH/Claas/Renault/David/Brown/Ford/Landini/Massey Ferguson/Mc Cormick/New Holland

Diamètre Intérieur : 40mm


Diamètre Extérieur : 55mm

Épaisseur : 10mm

Référence Origine : 0.900.0717.3, 03216900, 044967, 1-33-741-636, 10051414A, 11126, 11140026, 133741636, 1441823X1, 14605022, 170245000, 1967605C1, 21591, 2C.118675, 3019957, 3019957X1, 3216900, 3426192M1, 35141488M1, 3541488M1, 3946626, 44967, 502486, 52280, 6000101420, 6190246M1, 7700041543, 8035137, 83946626, 85807964, 90007173, 91474480, 93-0809, 930809, CAR118675, L99484, LL716010, MC8118675, N008897, N8897, POR118675, S41755, V601272, VA118675, VPJ2831



Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 0.900.0717.3, 03216900, 044967, 1-33-741-636, 10051414A, 11126, 11140026, 133741636, 1441823X1, 14605022, 170245000, 1967605C1, 21591, 2C.118675, 3019957, 3019957X1, 3216900, 3426192M1, 35141488M1, 3541488M1, 3946626, 44967, 502486, 52280, 6000101420, 6190246M1, 7700041543, 8035137, 83946626, 85807964, 90007173, 91474480, 93-0809, 930809, CAR118675, L99484, LL716010, MC8118675, N008897, N8897, POR118675, S41755, V601272, VA118675, VPJ2831



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	10
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	55
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	40
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6

