


Joint spi adaptable 40x55x15.5

Référence : P1BEP000287

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Claas/Renault/Massey Ferguson/Steyr/Valtra/Valmet
 Diamètre Intérieur : 40mm
 Diamètre Extérieur : 55mm
 Epaisseur : 15,5mm
 Référence Origine : 1-33-741-037, 133741037, 3683185M1, 6000105293, 6193446M1, 700596A1, 85827866, 87415749, 930255, CA0145761, ER145761, KH1216, VA145761, VKH1216

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 1-33-741-037, 133741037, 3683185M1, 6000105293, 6193446M1, 700596A1, 85827866, 87415749, 930255, CA0145761, ER145761, KH1216, VA145761, VKH1216



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	15.5
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	55
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	40
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

