

Joint spi adaptable 40x60x25

Référence : P1BEP000290

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Massey Ferguson/Mc Cormick


Diamètre Intérieur : 40mm

Diamètre Extérieur : 60mm

Epaisseur : 25mm

Référence Origine : 053826R1, 135818, 247514A1, 3688385M1, 3785543M1, 53826R1, CAR135818, VA135818, VPJ6633

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 053826R1, 135818, 247514A1, 3688385M1, 3785543M1, 53826R1, CAR135818, VA135818, VPJ6633



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	25
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	60
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	40
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

