

Joint spi adaptable 40x68x14

Référence : P1BEP000291

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Landini/Massey Ferguson


Diamètre Intérieur : 40mm

Diamètre Extérieur : 68mm

Epaisseur : 14mm

Référence Origine : 3019955X1, 3019956X1, 3426892M1, 3427186M1, 3429001X1, M3429001, VPJ2833

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 3019955X1, 3019956X1, 3426892M1, 3427186M1, 3429001X1, M3429001, VPJ2833



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	14
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	68
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	40
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

