

## Joint spi adaptable 41.2x62.02x16.4

Référence : P1BEP000293

### Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs

Diamètre Intérieur : 41,2mm

Diamètre Extérieur : 62,02mm

Épaisseur : 16,4mm

Référence Origine : 195763M1, 81801796, 83916928, 83924161, 83924927, 83944029, 83944079, 9N703B, D8NN703AA, D9NN703AA, D9NN703BA, D9NN703BB, FD9703BA, LA83944079, VPH4223

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 195763M1, 81801796, 83916928, 83924161, 83924927, 83944029, 83944079, 9N703B, D8NN703AA, D9NN703AA, D9NN703BA, D9NN703BB, FD9703BA, LA83944079, VPH4223



Caractéristiques	
Épaisseur (mm)	16.4
Type	D
Ø Ext. (mm)	62.02
Types de produits	Bague et roulement d'arbre de prise de force
Ø Int. (mm)	41.2