

## Joint spi adaptable 42x62x21.5

Référence : P1BEP000296

### Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Claas/Renault/Fiat/Ford/John Deere/Landini/New holland/Steyr

Diamètre Intérieur : 42mm


Diamètre Extérieur : 62mm

Epaisseur : 21,5mm

Référence Origine : 004302157500, 03495270, 1000106223, 100106223, 12016507B, 139101, 20E23K1591, 2326002810, 2326003500, 3015377X1, 3495270, 3604385M1, 4302157500, 445892A1, 5001135, 5177709, 5184118, 6000105274, 616910101, 6193328M1, 702364, 7028379, 717968, 84284106, 87313792, 87349670, 90002116, 986604, A139101, CAR139101, ER139101, IFI04022, M98660.4, M986604, NFHPR139101, RE195987, S641568, T641568, VA139101, VPJ2997

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence

Origine : 004302157500, 03495270, 1000106223, 100106223, 12016507B, 139101, 20E23K1591, 2326002810, 2326003500, 3015377X1, 3495270, 3604385M1, 4302157500, 445892A1, 5001135, 5177709, 5184118, 6000105274, 616910101, 6193328M1, 702364, 7028379, 717968, 84284106, 87313792, 87349670, 90002116, 986604, A139101, CAR139101, ER139101, IFI04022, M98660.4, M986604, NFHPR139101, RE195987, S641568, T641568, VA139101, VPJ2997



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	21.5
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	62
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	42
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

