


Joint spi adaptable 45x65x12

Référence : P1BEP000303

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Claas/Renault/Ford/John Deere/Manitou/Mc Cormick/Merlo/New Holland/Steyr/Valtra/Valmet/Zetor
 Diamètre Intérieur : 45mm
 Diamètre Extérieur : 65mm
 Epaisseur : 12mm
 Référence Origine : 0.900.0736.4, 0.900.0736.8, 006500376C1, 03240590, 07.0711.0047, 0707110047, 1-33-741-632, 10-905628, 10/905628, 1000089273, 100529A1, 10905628, 12011969, 133741632, 1537618C1, 157747, 1967808C1, 2412021, 3240590, 33-741-632, 33741632, 4102631A, 4233385M1, 549259, 6000103016, 6500376C1, 7.0711.0047, 707110047, 751, 909, 751909, 808, 606, 808606, 83983476, 85805991, 90007364, 90007368, 93-0148, 930148, A123208, A4102631A, A851181, CA0123208, CAR123208, ER123208, F4233385M1, FRA200123208, M75190.9, M751909, POR123208, RE45921, S641665, T641665, VA123208, VPJ2917



Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 0.900.0736.4, 0.900.0736.8, 006500376C1, 03240590, 07.0711.0047, 0707110047, 1-33-741-632, 10-905628, 10/905628, 1000089273, 100529A1, 10905628, 12011969, 133741632, 1537618C1, 157747, 1967808C1, 2412021, 3240590, 33-741-632, 33741632, 4102631A, 4233385M1, 549259, 6000103016, 6500376C1, 7.0711.0047, 707110047, 751, 909, 751909, 808, 606, 808606, 83983476, 85805991, 90007364, 90007368, 93-0148, 930148, A123208, A4102631A, A851181, CA0123208, CAR123208, ER123208, F4233385M1, FRA200123208, M75190.9, M751909, POR123208, RE45921, S641665, T641665, VA123208, VPJ2917

Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	12
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	65
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	45
Types de produits	Cardan

L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue