

## Joint spi adaptable 45x70x14/17

Référence : P1BEP000306

### Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Massey Ferguson/Mc Cormick


Diamètre Intérieur : 45mm

Diamètre Extérieur : 70mm

Epaisseur : 14/17mm

Référence Origine : 0533965R1, 053965R1, 12015392, 1573785500M1, 247519A1, 3765528M1, 3785500M1, 533965R1, 53965R1, 6300161M1, 84295344, CAR132741, NF101533, VPJ6620

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 0533965R1, 053965R1, 12015392, 1573785500M1, 247519A1, 3765528M1, 3785500M1, 533965R1, 53965R1, 6300161M1, 84295344, CAR132741, NF101533, VPJ6620



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	14/17
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	70
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	45
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

