


Joint spi adaptable 46x65x21

Référence : P1BEP000308

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Deutz/Fendt/John Deere
 Diamètre Intérieur : 45mm
 Diamètre Extérieur : 65mm
 Epaisseur : 21mm
 Référence Origine : 0.010.3827.0, 0.900.2506.7, 04415271, 1038270, 12019327, 4415271, 90025067, AL79952, JXL110233, L110233, N3282135, T1106820

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 0.010.3827.0, 0.900.2506.7, 04415271, 1038270, 12019327, 4415271, 90025067, AL79952, JXL110233, L110233, N3282135, T1106820



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	21
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	65
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	46
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

