

Joint spi adaptable 48x65x11

Référence : P1BEP000309

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Ford/Landini/Massey Ferguson


Diamètre Intérieur : 48mm

Diamètre Extérieur : 65mm

Epaisseur : 11mm

Référence Origine : 5194267, 8035154, 91474478

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 5194267, 8035154, 91474478



| Caractéristiques | |
|-------------------|------------|
| B (mm) | Non Connue |
| F (mm) | Non Connue |
| D (mm) | Non Connue |
| H (mm) | 11 |
| C (mm) | Non Connue |
| L2 (mm) | Non Connue |
| L1 (mm) | Non Connue |
| G (mm) | 65 |
| A (mm) | Non Connue |
| E2 (mm) | Non Connue |
| E1 (mm) | 48 |
| Types de produits | Cardan |
| L4 (mm) | Non Connue |
| Position | 6 |
| E3 (mm) | Non Connue |

