

Joint spi adaptable 50x65x18

Référence : P1BEP000311

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs John Deere


Diamètre Intérieur : 50mm

Diamètre Extérieur : 65mm

Epaisseur : 18mm

Référence Origine : 07.0709.0215, 0707090215, 1000150433, 105958, 1259545, 21206.051.01, 2120605101, 219703, 4237837M1, 5370652148, 5H.2120605101, 603653, 6912847, 7-229-578, 7.0709.0215, 707090215, 7229578, 76086062, 85824861, AZ101759, MA603653, Z101759, ZTAM-00062, ZTAM62

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 07.0709.0215, 0707090215, 1000150433, 105958, 1259545, 21206.051.01, 2120605101, 219703, 4237837M1, 5370652148, 5H.2120605101, 603653, 6912847, 7-229-578, 7.0709.0215, 707090215, 7229578, 76086062, 85824861, AZ101759, MA603653, Z101759, ZTAM-00062, ZTAM62



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	18
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	65
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	50
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

