

Joint spi adaptable 53.2x78x13/14

Référence : P1BEP000313

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs John Deere


Diamètre Intérieur : 5302mm

Diamètre Extérieur : 78mm

Epaisseur : 13/14mm

Référence Origine : 0.900.0079.5, 04415094, 0734-309-419, 0734309321, 12018678, 4415094, 734309321, 734309419, 84264324, 90000795, AL79951, AL80951, JXAL79951, ZGAQ-03391, ZGAQ3391

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 0.900.0079.5, 04415094, 0734-309-419, 0734309321, 12018678, 4415094, 734309321, 734309419, 84264324, 90000795, AL79951, AL80951, JXAL79951, ZGAQ-03391, ZGAQ3391



| Caractéristiques | |
|-------------------|------------|
| B (mm) | Non Connue |
| F (mm) | Non Connue |
| D (mm) | Non Connue |
| H (mm) | 13/14 |
| C (mm) | Non Connue |
| L2 (mm) | Non Connue |
| L1 (mm) | Non Connue |
| G (mm) | 78 |
| A (mm) | Non Connue |
| E2 (mm) | Non Connue |
| E1 (mm) | 53.2 |
| Types de produits | Cardan |
| L4 (mm) | Non Connue |
| Position | 6 |
| E3 (mm) | Non Connue |

