

## Joint spi adaptable 56x80x13/14.5

Référence : P1BEP000317

### Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Deutz/Fendt/Hurlimann/John Deere/Lamborghini/Landini/Massey Ferguson/Same


Diamètre Intérieur : 56mm

Diamètre Extérieur : 80mm

Epaisseur : 13/14,5mm

Référence Origine : 2.1529.113.0, 215291130, 3764632M1, AL161384, F411301021190, H524.300.020.110, H524300020110, JXAL161384, V36697900

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 2.1529.113.0, 215291130, 3764632M1, AL161384, F411301021190, H524.300.020.110, H524300020110, JXAL161384, V36697900



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	13 / 14.5
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	80
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	56
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

