

Joint spi adaptable 66.15x91x12.5/14

Référence : P1BEP000330

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Deutz/John
Deere/Lamborghini/Same


Diamètre Intérieur : 66,15mm

Diamètre Extérieur : 91mm

Epaisseur : 12,5/14mm

Référence Origine : 0.010.3421.1, 0.900.0078.9, 001034211,
04415121, 1034211, 12018907, 4415121, 90000789, AL81843,
AZ71009, F716.300.020.720, F716300020720, JXAL81843

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 0.010.3421.1, 0.900.0078.9, 001034211, 04415121, 1034211, 12018907, 4415121, 90000789, AL81843, AZ71009, F716.300.020.720, F716300020720, JXAL81843



| Caractéristiques | |
|-------------------|------------|
| B (mm) | Non Connue |
| F (mm) | Non Connue |
| D (mm) | Non Connue |
| H (mm) | 12.5/14 |
| C (mm) | Non Connue |
| L2 (mm) | Non Connue |
| L1 (mm) | Non Connue |
| G (mm) | 91 |
| A (mm) | Non Connue |
| E2 (mm) | Non Connue |
| E1 (mm) | 66.15 |
| Types de produits | Cardan |
| L4 (mm) | Non Connue |
| Position | 6 |
| E3 (mm) | Non Connue |

