

Joint spi adaptable 70x95x13/14.5

Référence : P1BEP000336

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Fendt/John Deere/Massey Ferguson/New Holland/Steyr


Diamètre Intérieur : 70mm

Diamètre Extérieur : 95mm

Epaisseur : 13/14,5mm

Référence Origine : 7500603001, AL160535, F835300020840, JXAL160535, KH3781*, VKH3781

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 7500603001, AL160535, F835300020840, JXAL160535, KH3781*, VKH3781



Caractéristiques	
B (mm)	Non Connue
F (mm)	Non Connue
D (mm)	Non Connue
H (mm)	14.5
C (mm)	Non Connue
L2 (mm)	Non Connue
L1 (mm)	Non Connue
G (mm)	95
A (mm)	Non Connue
E2 (mm)	Non Connue
E1 (mm)	70
Types de produits	Cardan
L4 (mm)	Non Connue
Position	6
E3 (mm)	Non Connue

