


Joint spi adaptable 75x95x10/11

Référence : P1BEP000340

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih/Claas/Fendt/John Deere
Diamètre Intérieur : 75mm
Diamètre Extérieur : 95mm
Epaisseur : 10/11mm
Référence Origine : 01002880, 02440490, 04322723, 1000089313, 230517A1, 2440490, 3216594R1, 3218594R1, 4322723, 47680162, 6960530, 813378, 83953203, 9361140, AL32888, AN374687, E133923, JXAL32888, MC3216594R1, X550.145.701.000, X550145701000, X554.047.102.000, X554047102000

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 01002880, 02440490, 04322723, 1000089313, 230517A1, 2440490, 3216594R1, 3218594R1, 4322723, 47680162, 6960530, 813378, 83953203, 9361140, AL32888, AN374687, E133923, JXAL32888, MC3216594R1, X550.145.701.000, X550145701000, X554.047.102.000, X554047102000



Caractéristiques	
Types de produits	Carter du moyeu