

Joint spi adaptable 95x120x13

Référence : P1BEP000348

Détails

Joint spi adaptable pour tracteurs Case-Ih


Diamètre Intérieur : 95mm

Diamètre Extérieur : 120mm

Épaisseur : 13mm

Référence Origine : 0701200095, 0734-309-029, 12011398, 129510, 1927107ZP, 2374322, 3146686R91, 3146686R92, 3146686R93, 397.41.0711, 397410711, 4942458, 701200095, 73140852, 734309029, 81927107, 9360550, 9576191, AL36092, BT-07012-00095, BT701200095, H3146686R91, JXAL36092, MC3146686R91, X550163601000, ZP1927107

Un joint spi ou joint d'étanchéité à lèvres à ressort est un type de joint d'étanchéité mécanique utilisé pour empêcher les fuites de fluides ou de poussières à travers l'interface entre deux pièces en mouvement relatif, généralement un arbre rotatif et un boîtier fixe. Référence Origine : 0701200095, 0734-309-029, 12011398, 129510, 1927107ZP, 2374322, 3146686R91, 3146686R92, 3146686R93, 397.41.0711, 397410711, 4942458, 701200095, 73140852, 734309029, 81927107, 9360550, 9576191, AL36092, BT-07012-00095, BT701200095, H3146686R91, JXAL36092, MC3146686R91, X550163601000, ZP1927107



Caractéristiques	
Types de produits	Carter du moyeu