

Barre de poussée mécanique rotule-rotule longueur 530/760mm catégorie 1/2 adaptable

Référence : P1BEP000385

Détails

Barre de poussée adaptables pour tracteurs Case-Ih/David Brown
 Longueur mini-maxi : 530-760mm
 Catégorie coté machine : Cat 1
 Catégorie coté équipement : Cat 2
 Référence Origine : K962270


Une barre de pousse fait généralement référence à un composant de l'attelage trois points d'un tracteur. L'attelage trois points est un système standardisé utilisé pour attacher des équipements et des accessoires agricoles à l'arrière d'un tracteur.

Ce système se compose généralement de trois points de fixation qui permettent de maintenir et de contrôler les équipements de manière efficace.

Pour information, voici la dimensions des différents catégories pour les attelages supérieurs ou 3 points :

- Catégorie 1 = 19mm
- Catégorie 2 = 25,4mm
- Catégorie 3 = 31,7mm
- Catégorie 4 = 45mm

Référence Origine : K962270



Caractéristiques	
B (mm)	19.2
F (mm)	66
C (mm)	25.4
E (mm)	56
L1 (mm)	405
Types de produits	Barre de poussée (rotule/rotule)
A	1" 1/8 UNC
CAT	1/2
L min. (mm)	530
L max. (mm)	760