

## Chemise adaptable pour Claas/Renault/Fendt

Référence : P1BEP000774

### Détails

Chemise adaptable pour tracteurs Claas/Renault/Fendt ayant des moteurs MWM


Diamètre intérieur : 100mm

Diamètre extérieur : 119mm

Longueur du cylindre : 212mm

Référence Origine : 12160419, 7701017948, F281.202.210.020, F281202210020

Les chemises de moteur sont généralement fabriquées en acier ou en fonte. Elles doivent être suffisamment résistantes pour résister aux forces et aux températures élevées générées par la combustion du carburant. Elles sont installées à l'intérieur du bloc moteur et forment les parois du cylindre. C'est à l'intérieur de ces cylindres que le mouvement alternatif du piston se produit. Les chemises de moteur doivent être ajustées avec précision pour garantir une étanchéité parfaite entre le piston et le cylindre. Cela empêche les gaz de combustion de s'échapper pendant la phase de compression et de combustion du moteur. Avec le temps et l'utilisation, les chemises de moteur peuvent s'user. Des signes d'usure peuvent inclure des rayures, des fissures ou des marques d'usure excessives. Lorsque cela se produit, il peut être nécessaire de remplacer les chemises pour éviter tout dommage ultérieur au moteur. Référence Origine : 12160419, 7701017948, F281.202.210.020, F281202210020



Caractéristiques	
Type	H
B (mm)	112.95
F (mm)	0.50
D (mm)	119.00
C (mm)	212.00
E (mm)	8.00
A (mm)	100.00
Types de produits	Chemise
Fini (Y/N)	Y