

Toit remplissage Godet 2 Volets pour Distributrice SPENDER Sirius

Référence : P10SIR00104

Détails

Le Toit de remplissage Godet 2 Volets pour la Distributrice SPENDER comprend deux armatures mécanosoudées en tube 30 x 30 et deux volets en tôle galvanisée 15/10ème avec déflecteur pour un écoulement optimal dans la cuve. Il est conçu pour un chargement pratique par godet, avec une largeur maximale de 2.80m.

Le Toit de remplissage Godet 2 Volets pour la Distributrice SPENDER est une composante pratique dotée des caractéristiques suivantes :

Deux armatures mécanosoudées, peintes en tube 30 x 30, assurant une structure robuste.

Deux volets en tôle galvanisée 15/10ème, équipés d'un déflecteur pour garantir un écoulement optimal dans la cuve.

Adapté au chargement par godet, avec une largeur maximale de 2.80m.

Cet ensemble offre une solution efficace pour le remplissage de la cuve de la Distributrice SPENDER, avec une construction solide et des fonctionnalités spécifiquement conçues pour assurer un chargement facile et un écoulement optimal des matériaux.

La validation de votre commande implique :

-D'avoir la capacité de décharger le matériel avec des fourches à palette: les produits peuvent être lourd et volumineux. Il sera donc nécessaire de prévoir le matériel pour le déchargement. Promodis et le transporteur ne seront pas responsable du déchargement. Dans le cas d'une impossibilité de livraison, les frais de port et de retour seront déduits du remboursement

Garantie: ce produit est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause par SIRUS.



Caractéristiques	
Volume (L)	1150
Types de produits	Toit
Type de produit	Distributrice portée
Capacité théorique à une densité de 0,65 (T)	0,75
Type de tôle	Tôle galva 15/10ème
Option compatible	SEC SPENDER