

Abreuvoir 140 litres POLYFLOW

Référence : P6LAG30343

Détails

Bac inox grand volume avec un système de vidange rapide.
Pour les troupeaux laitiers. Mettre dans les couloirs de logettes.

Bac inox grand volume avec un système de vidange rapide.
Pour les troupeaux laitiers. Mettre dans les couloirs de logettes.
Bac monobloc inox de grande capacité, conçu avec une légère pente et équipé d'un système qui permet de vidanger l'abreuvoir sans outil et de façon simple sans mettre les mains dans l'eau.

Possibilité récupérer l'eau avec un tuyau PVC Ø 125 mm.

Fixation murale. Possibilité de rajouter des pieds.

Équipé d'un flotteur gros débit 42 l/min, d'un carter démontable rapidement sans outil et accès simple au mécanisme flotteur.



Caractéristiques	
Matière	inox
Modèle	230
Fixation	au mur
Types de produits	Abreuvoir
Raccordement	tresse inox - Ø 3/4" (20/27 mm) - femelle
Mécanisme	flotteur
Débit	1 à 42 L/min
Système	à niveau constant
Pression	du réseau
Bouchon de nettoyage	vidange VRS - Ø 100 mm
Flotteur	pression du réseau en laiton (P1138341)
Contenance	140 l
Nombre de places	5