

Abreuvoir POLYSPRING II à tube

Référence : P6LAG30549

Détails

Abreuvoir qui se pose sur une buse.
Limite l'emprise du gel sur le mécanisme d'arrivée d'eau et sur l'eau stagnante. Résistant et adapté à la morphologie animale.
S'utilise en case ou entre deux cases.

Le POLYSPRING II peut être utilisé dans différentes configurations.
Possibilité de remplacer la palette à tube par une palette horizontale ou verticale en fonction de l'animal.
Evolutif, il peut devenir chauffant par l'ajout de l'option Polyrésistance 80W-3A.

Large bol en résine double parois équipé d'une vanne pilote, mécanisme protégé par un carter et débit d'eau est réglable de 0 à 18 litres/minute suivant la pression du réseau.

Equipé d'une vanne pilote horizontale, d'une platine de fixation et d'un rebord anti-gaspillage très résistant, assurant une parfaite utilisation, évitant ainsi de souiller les litières. Livré sans buse.



Caractéristiques	
Matière	résine et fonte d'aluminium
Types de produits	Abreuvoir
Raccordement	tresse inox - Ø 1/2" (15/21 mm) - femelle
Mécanisme	vanne pilote horizontale
Débit	1 à 18 l/min
Système	à poussoir
Pression	du réseau
Bouchon de nettoyage	souple - Ø 25 mm (relié en bas des buses)
Poussoir	à tube
Vanne	Laiton